

Model	Motor	Dimensions mm					Input Power (W)	Input Current (A)	RPM	Flow rate (m³/h)	Static pressure (ΔPa)	Curve n°
		A	B	C	D	E						
FFD 180/20	20-1	20	58,4	184	450	193	23	0,18	990	168	38	1
FFD 180/30	30-1	30	68,4	184	460	193	38	0,29	1645	280	63	2
FFD 180/35	35-1	35	73,4	184	465	193	47	0,35	1880	331	69	3
FFD 240/30	30-1	30	68,4	244	580	253	38	0,29	1170	283	62	4
FFD 240/35	35-1	35	73,4	244	585	253	49	0,37	1320	320	65	5
FFD 240/40	40-1	40	78,4	244	590	253	55	0,43	1460	335	69	6
FFD 270/30	30-1	30	68,4	274	640	283	39	0,29	1090	307	58	7
FFD 270/40	40-1	40	78,4	274	650	283	52	0,42	1270	343	65	8
FFD 300/30	30-1	30	68,4	304	700	313	39	0,29	1060	333	51	9
FFD 300/40	40-1	40	78,4	304	710	313	52	0,41	1120	347	67	10
FFD 360/30	30-1	30	68,4	364	820	373	39	0,30	940	359	44	11
FFD 360/40	40-1	40	78,4	364	830	373	52	0,42	1020	382	65	12